



输出

- `<pre>`预留空间`</pre>`
`<code>`代码`</code>`
- `<var>`定义变量`</var>`
`<dfn>`定义项目`</dfn>`
- `<tt>`打字机文本`</tt>`
`<kbd>`键盘文本`</kbd>`
- `<samp>`样式代码`</samp>`
`<xmp>`预格式文本`</xmp>`
- `<meta http-equiv="refresh" content="30" />`
刷新, 与http相关
- `<head></head>`
`<title></title>`
- `<base href="img/" target="_blank">`
- `<basefont color="red" size="10" />`IE9以下支持

链接及脚本

- 链接跳转
``
- `target="_blank"` a标签属性
- `<link rel="stylesheet" href="样式地址" />` `<link />`
- `<script></script>`
`<noscript></noscript>`
定义JavaScript脚本
- 为object及applet提供参数
`<param name="autoplay" value="true">` `<param />`
- `<object width="400" height="400" data="../第四堂课/输入标签.wmv" ></object>`
- Java小程序`<applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">`
Java applet that draws animated bubbles.
`</applet>`

粘合剂-块级标签

- `<acronym></acronym>`
- `<address></address>`
- `<p></p>`
- `<blockquote></blockquote>`
- `<cite></cite>`
`<ins></ins>`
``
- `<center></center>`
`<s></s>`
`<strike></strike>` 不常使用

样式节点

- 样式定义: `<style></style>`
- 行内节点: ``
- 块级节点: `<div></div>`

滚动

- `<marquee>`
 - alternate 来回滚动
 - slide 不重复滚动
 - scroll 重复滚动
- 鼠标
 - `onMouseOut="this.start()"` 到时停止
 - `nMouseOver="this.stop()"` 移开行动

图像

- `<audio>` 音频
- ``
src, alt, title, width, height 图片属性
- `<video>` 视频
- `<map></map>`
`<area></area>`

数据列表

- `<table>` 表格声明标签
- `<caption>` 定义表格标题
- `<tr>` 定义表格单元行
- `<thead><tbody>`
`<tfoot>` 定义表格头部、主体及底部信息
- `<col><colgroup>`
定义表格列的属性及组
- `<th><td>`
定义表格单元格

列表标签

- `<dir>` 定义目录列表
- `` 有序列表
- `<dl><dt><dd>` 自定义列表
- `` 无序列表

字符格式化

- `` 倾斜
- `` 加粗
- `<u>` 下划线

输入标签

- `<form>`
- `<input type="radio" />` `<input type="text" />`
- `<textarea>`
- `<button>`
- `<select>`
- `<optgroup>`
- `<option>`

框架设置

- 内联框架 `iframe`
- `frameset, frame, noframes`
- src框架属性: `frameborder, noresize, marginwidth, marginheight, name`

h5新元素

- 视频`<video></video>`
 - `video width="320" height="250" controls>`
`<source src="one.mp4" type="video/mp4">`
`<source src="one.ogg" type="video/ogg">`
您的浏览器不支持 HTML5 video 标签。
`</video>`
- 音频`<audio></audio>`
 - `<audio controls>`
`<source src="music.ogg" type="audio/ogg">`
`<source src="music.mp3" type="audio/mpeg">`
您的浏览器不支持 audio 元素。
`</audio>`
`<bgound src="" loop="-1" autostart="true">`
- `<aside></aside>` 定义侧边栏 `<header></header>` 定义头部
- `<article></article>` 定义文章 `<nav></nav>` 定义导航
- `<time></time>` 定义时间
`datetime="2016-02-14"`
- `<output></output>` 定义输出 `<footer></footer>` 定义脚部
- `<section></section>` 内容区域
- `<details>`
`<summary></summary>`
`</details>` 详情、标题
- `<bdi></bdi>` 设置文本
- `<canvas></canvas>` 画布
`<canvas id="demo" width="200" height="150" style="border:1px solid #d3d3d3;">`
你的浏览器不支持canvas标签
`</canvas>`
`<script>`
`var c=document.getElementById("demo");`
`var ctx=c.getContext("2d");`
`ctx.beginPath();`
`ctx.arc(100,75,50,0,2*Math.PI);`
`ctx.stroke();`
- `<wbr></wbr>` 规定在文本中的何处适合添加换行符。
- `<svg></svg>` 定义矢量图标
`<svg version="1.1">`
`<circle cx="100" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="2" fill="red" />`
`</svg>`
- `<dialog></dialog>` 定义对话框
- `<embed></embed>` 嵌入外部文件
`type="image/jpg"`
`type="text/html"`
`type="video/webm"`
- `<figure>`
`<figcaption>` 标题`</figcaption>`
`</figure>` 定义独立流的内容
- `<keygen name="security">` 规定用于表单的密钥对生成器字段
- `<main></main>` 定义主体部分
- `<mark></mark>` 标记
- `<output></output>` 输出
`<form oninput="c.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">`
`<input type="text" id="a" >`
`<input type="text" id="b" >`
`=<output name="c" for="a b"></output>`
`</form>`
- `<progress value="30" max="100"></progress>` 进度条
- `<ruby>`
中`<rp></rp>`
秋`<rp></rp>`
秋`<rp></rp>`
`</ruby>`
- `<track></track>` `<track>` 标签为诸如 video 元素之类的媒介规定外部文本轨道。

段落标签

`<p>`

基本标签

- ` `
- `<body>`
- `<title>`
- `<head>`
- `
`
- `<h1>`
- `<hr />`
- 子主题 8