html

- marquee滚动
  - behavior 设定滚动
    - behavior 设定滚动
      - behavior 设定滚动
      - slide 不重复滚动
      - scrooll 重复滚动
    - direction设定活动字幕滚动方向
      - down 向下滚动
      - left 向左滚动
      - right 向右滚动
      - up 向上滚动
    - height 设定字幕高度
      - width 设定字幕宽度
    - loop 设定滚动次数
    - scrollamount 设定字幕滚动之间的延迟
- a href="地址"
- html特殊字符
  -   空格
  - ¥ 人民币
  - < 小于号
  - &gt 大于号
  - © 注册商
- 列表
  - ol li 有序列表
  - ul li 无序列表
  - dir li 定义目录列表
  - dl dt dd 自定义列表
- 基本标签
  - h1~h6 标签
  - br 换行
  - p 段落
  - hr 下划线
  - em 斜体
  - strong 加粗
  - b 加粗
  - u 字体下划线
  - i 斜体
- form 表单
  - input type="text" 文本框
  - input type="passwoid" ，密码框
  - input type="rodio" 单选框
  - input type="checkbox" 复选框
  - input type="submit" 提交
  - textarea 文本域
- img 图片
  - src 路径
  - alt 图像损坏文字表示
  - width 宽
  - height 高
  - title 图像介绍文字
- 样式节点
  - style 样式定义
  - div 块状节点
  - span 行内节点
- 输出标签
  - pre 预留空间
  - code 代码
  - tt 打字机文本
  - kbd 键盘文本
  - var 定义变量
  - dfn 定义项目
  - samp 样式代码
  - xmp 预格式文本
- 新h5
  - aside 定义侧边栏
  - header 定义头部
  - article 定义文章
  - nav 定义导航
  - output 定义输出
  - footer 定义脚部
  - section 内容区域
  - canvas 画布
  - main 定义主体
  - mark 标记
  - embed 嵌入外部文件
- vidio 视频
  - src 路径
  - width 宽
  - height 高
  - audio 音频
- 块级标签
  - abbr 缩写
  - q 引用
  - cite 倾斜
  - del 删除线
- table 表格标签
  - tr 表格单元行
    - th或td 表格单元格
  - caption 定义表格标题
  - thead 表格头部
  - tfoot 表格底部
  - tbody 表格主体
  - rowspan 行并列
  - colspan 列并列
  - border 设置表格边宽

XMind | 试用模式