html

- 输入标签
  - pre保存格式
  - tt打字机
  - var定义变量
  - kbd键盘文本
  - code定义代码
- 标题h1~h6
- 框架
  - frameset 声明
  - frame内容
    - src 引入
    - frameborder边框
    - noresize字体
  - iframe 内联框架
- 列表标签
  - ul li无序列表
  - ol li有序列表
  - dl dt dd 自定义列表
  - select 下拉列表声明
    - option 列表项
- 图像 音频 视频
  - img 引入图片
    - 绝对路径
    - 相对路径
  - video视频
  - src引入路径
  - audio音频
  - embed音频
- font：字体属性
  - size：字体大小
- header：网页头部
- section：主体内容
- footer：底部
- nav：导航栏
- span：行内
- canvas：画布
- div 盒子
  - width：宽
  - height：高
  - background背景颜色
  - margin外边距
  - padding内边距
- p：段落
- 字符
  - ；空格
  - &copy；版权
  - &gr；大于号
  - &lt；小于号
- table:表格
  - thead:头部
  - tbody：主体
  - tfoot;底部
  - tr
    - colspan：合并列
    - rowspan：合并行
    - td：单元格
  - th
  - tfd
  - col 列的属性 ：colgroup定义表格列
  - caption:定义标题
  - cellpadding：填充
  - cellspacing：间隙
  - width：款
  - height：高
- 语义化标签
  - <i>:字体倾斜
  - <b>:字体·加粗
  - <u>:字下显示下划线
  - sup：上标，sub：下标
  - small big：小写字体 大写字体
  - font：字体
  - <bdo dir="rtl">xxx</ddo>文字顺序
- 链接
  - a标签
    - href 跳转路径
    - title 鼠标移入显示的文字
    - alt 图片损坏显示文字（未引入）
    - target 设置跳转属性
      - _parent 上级窗口
      - _blank 本窗口
- from表单声明
  - input
    - text文本框
    - checkbox 复选框
    - radio 单选框
    - reset 重置按钮
    - button 普通按钮
    - password 密码框
    - submit 提交按钮
  - for控制 label焦点
- H5性标签
  - header：头部
  - section：主体
  - main：主体
  - footer：底部
  - bdi：设置文本
  - mark：标注
  - output：定义输出
  - aside：侧边栏
  - nav：导航栏
  - article：文章新闻
  - source > video视频
  - audio:音频></source>
  - summary：详情 details：标题
  - svg：矢量图标
  - canvas：画布
  - dialog：定义对话框
  - embed：插入外源文件
  - figcaption：标题 figure：定义独立的内容
  - <keygen name="security">规定用于表单的密匙对生成器字段
  - progress：进度条
  - ruby：文字注音
    - rp
    - rt
  - time：定义时间
  - track为诸如video元素之类的媒介规定外部文本轨道
  - wbr:规定在文本中何处添加换行符
  - bgsound：背景bgm
  - marquee：滚动
    - stop鼠标悬停暂停：ormouseover
    - start鼠标移入开始：onmouseout

XMind 试用模式

XMind | 试用模式