

HTML

基本标签

- p { 段落标签 }
- h1-h6 { 标题标签 }
- big/small { 大小号字体标签 }
- br { 换行标签 }
- hr { 下划线标签 }
- b/strong { 加粗标签 }

常用字符格式化标签

- sub/sup { 上标签与下标签 }
- em/i { 倾斜标签 }
- font { 字体标签 }
- <bdo dir="rtl"></bdo> { 字体顺序 }

输入标签

- form { 表单 }
- input type { "text" { 文本输入框 }
"radio" { 复选框 } }
- textarea { 文本域 }
- button { 按钮框 }
- select { 表单控件 }
- optgroup { 组合标签 }
- option { 定义下拉列表 }
- label { 提示表单的含义 }
- fieldset { 控件组标签 }

列表标签

- dir li { 定义目录列表 }
- ol li { 有序列表 }
- dl dt dd { 自定义列表 }
- ul li { 无序列表 }

数据表格

- table { 表格声明标签 }
- tr { 定义表格单元行 }
- thead tbody tfoot { 定义表格头部, 主体及底部信息 }
- caption { 定义表格标题 }
- th td { 定义表格单元格 }
- col colgroup { 定义表格列的属性及组 }

图像标签

- img 图像属性 { src { 图片地址 }
alt { 文字提示 }
title { 关键词 }
width { 定义图片的宽 }
height { 定义图片的高 } }
- 路径 { 相对路径
绝对路径 }

样式标签

- 样式定义 { style { 定义样式信息 } }
- 块状节点 { div { 分割 } }
- 行内节点 { span { 保持同行 } }

块及标签

- acronym { 定义首字母缩写 }
- abbr { 标记缩写 }
- blockquote { 定义一个块的作用 }
- q { 行内引用 }
- cite { 引文以斜体显示 }
- ins { 内容加入下划线 }
- del { 删除线 }
- center { 水平居中 }
- s { 自定义样式 }

框架

- 框架设置 { frameset { 定义一个框架集 }
frame noframes }
- 内联框架 { iframe { 浮动帧标记 } }
- 框架属性: { src
frameborder
noresize
marginwidth
marginheight
name }
- 内联框架属性: { src
align
frameborder
width
height
marginwidth
marginheight
name
scrolling }

链接

- a href { "链接地址" }
- target="_blank" { a标签属性 }
- link { rel { "stylesheet" }
href { 样式地址 } }
- script noscript { 定义脚本 }
- object { 网页的嵌入脚本 }
- param { 提供参数 }
- applet { 定义嵌入 }

元信息

- pre { 预留文本 }
- code { 代码 }
- tt { 打字机文本 }
- kbd { 键盘文本 }
- var { 定义变量 }
- dfn { 定义项目 }
- samp { 样式代码 }
- xmp { 预格式文本 }

标签属性

- onload { 资源加载完成之后执行的事件 }
- onchange { 聚焦且信息发生改变触发 }
- onsubmit { 提交表单时触发 }
- onreset { 信息重置时触发 }
- onselect { 针对表单控件: 当元素被选取时触发 }
- onkeypress { 键盘按下去触发 }
- onfocus/onblur { 针对表单控件: 聚焦和失去焦点触发 }
- onkeydown/onkeyup { 键盘按下去那一刻及键盘松开那一刻 }