- nice
  - 网页制作
    - html
      - 1.html 基本属性
        - 1. 1 doctype 声明开始标签
          - 2.head-定义头部
          - 3.meta utf-8 国际通用编码格式
          - 4.charset-字符编码格式
          - 5.title-定义标题
          - 6.body-定义标题
          - 7.h-定义标题 1.
            - h1-标题1，以此类推
            - h2-标题2
            - h3-标题3
            - hxx-标题某某
          - 8.p-定义段落
          - 9.br-定义分行符
          - 10.hr-定义水平分割线
          - 11.content-定义内容
      - 2.html 常用字符格式化标签
        - 1.斜体标签——两种方式
          - 1.em
          - 2.i
        - 2.加粗标签——两种方式
          - 1.strong
          - 2.b
        - 3.下标斜标签-u
      - 3.html 非常用字符格式化标签
        - 1.字体描述-font
          - 1.大字字体-big
          - 2.小字字体-small
          - 3.文字删除-<del> dir /"rtl"></del>
        - 2.格式
          - 1.上标字sup
          - 2.下标字-sub
      - 4.html 输入标签
        - 1.form-定义输入标签声明
          - 2.<input type=" text" />
          - 3.<input type=" radio" />
          - 4.textarea
          - 5.button
          - 6.select
          - 7.optgroup
          - 8.option
          - 9.label
          - 10.fieldset
          - 11.legend
      - 5.html 列表标签
        - 1.定义容器列表——<dl></dt></dd>
        - 2.定义自定义列表——<dt></dt></dd></dd></dl>
        - 3.定义有序列表——
        - 4.定义无序列表——
      - 6.html表格标签
        - 1.表格声明标签-table
          - 1.定义表单标题——caption
          - 2.定义表格单元行——两种方式
            - 1.th
            - 2.tr
          - 3.定义表格单元——td
          - 4.定义表格头部——thead
          - 5.定义表格主体——tbody
          - 6.定义表格底部——tfoot
          - 7.定义表格列表的属性及组——两种方式
            - 1.col
            - 2.colgroup
          - 8.定义表格属性
            - 例：<col bgcolor="red"></col>——表格红色红色
            - 1.表格宽度——width
            - 2.单元格大小——cellpadding
            - 3.表格背景色——bgcolor
            - 4.单元格间距——cellspacing
            - 5.边框大小——border
            - 6.使文字居中——align="center"
            - 7.纵向合并——rowspan
            - 8.横向合并——colspan
      - 7.html图片标签
        - 1.插入图片标签——
        - 2.定义图片属性
          - 1.文字提示——title
          - 2.宽和高——width、height
          - 3.定义图片名称——name
        - 3.定义图片可点击区域——area
        - 4.定义地图——map
      - 8.样式节点
        - 1.样式定义——style
        - 2.块状节点——div
        - 3.行内节点——span
      - 9.简称标签
        - 1.定义缩写——<address>
        - 2.定义地址（某某公司地址）——address
        - 3.定义名言——两种方式
          - 1.blockquote
          - 2.q
        - 4.定义行内删除线标签——s
        - 5.定义添加下划线——ins
        - 6.定义字母中横线（用于价格）——del
        - 7.文字居中——center
        - 8.删除线——两种方式
          - 1.s
          - 2.strike
      - 10.框架设置
        - 1.框架声明标签——frameset
          - 1.生成框架——frame
            - 1.框架属性——
              - 1.——src、frameborder、noresize、marginwidth、marginheight、name
              - 2.——例:<frame name="输入名称"></frame>定义框架名称
          - 2.声明无法显示——onframes
          - 3.生成内联框架——frame
            - 1.内联框架属性——
              - 2.——例:<frame width="8px"></frame>内联框架宽度=像素
      - 11.脚标标签
        - 1.a——跳转标签
        - 2.target= "blank"——跳转属性
        - 3.<script type"text/javascript"></script>声明最向脚本
          - 1.noscript
          - 2.object——引入其他媒体文件标签
            - 1.width——定义宽度
            - 2.size——定义字体大小
            - 3.ID——定义名称
            - 4.#ID——跳转
          - 3.param——定义媒体文件的参数标签
          - 4.applet——java小程序
      - 12.文本标签
        - 1.pre——定义预留空间
        - 2.code——定义代码
        - 3.tt——打字机文本
        - 4.kbd——键盘文本
        - 5.var——定义变量
        - 6.dfn——定义项目
        - 7.samp——样式代码
        - 8.xmp——预留文本
      - 13.信息标
        - 1.head——定义头部
        - 2.title——定义标题
        - 3.meta——内容描述
          - 1.<meat http-equiv="refresh"content"2" />每三秒刷新
        - 4.base——路径图片
      - 14.媒体标签
        - 1.video——视频标签
          - 1.视频属性
            - 1.width——定义宽度
            - 2.height——定义高度
            - 3.controls——定义播放暂停按键
            - 4.video/mp4——格式
          - 2.<source src="one.ogg"type="video/ogg">——你的浏览器不支持此标签
          - 3.autoplay——定义播放
          - 4.controls——播放暂停键
          - 5.<source src="one.ogg"type="video/ogg">——你的浏览器不支持此标签
        - 1.audio——定义声动栏
        - 2.header——定义头部
        - 3.article——定义文章
        - 4.nav——定义导航
        - 5.output——定义输出
        - 6.footer——定义脚部
        - 7.<progress value="20" max="100"></progress>——进度条
        - 8.ruby——定义拼音
        - 9.time——定义时间
        - 10.track——字幕形式
        - 11.wbr——定义换行
        - 12.svg——定义矢量图标
          - 矢量图标属性
            - 1.circle cx——水平轴 cy——y轴 r——半径 stroke="black"定义颜色 stroke-width="5"定义厚度
        - 13.mark——标记突出重点
        - 14.section——内容区域
        - 15.details——详情
        - 16.summary——标题
        - 17.hgroup——段落
        - 18.bdi——设置文本
        - 19.canvas id="a" width="200" height="150"></canvas>——图形
          - 子主题 1
      - 15.html特殊符号
        - 1.空格-
        - 2.&gt
        - 3.&lt
        - 4.版权&copy
      - 16.mar que语法
        - 1.marquee——定义滑屏
        - 2.常用到两个事件
          - 1.onmouseout("this.start) /"——鼠标移出滚动区域
          - 2.onmouseout("this.stop) /"——鼠标移入滚动区域
        - 3.marquee——支持滑屏的属性
          - 1.beha vior——设定滚动的方式
            - 1.alternate——来回滚动
            - 2.scroll——重复滚动
            - 3.slide——不重复移动
            - 4.bgcolor——背景颜色
            - 5.direction——设置滚动方向
              - 1.down——向下
              - 2.up——向下
              - 3.left——向左
              - 4.right——向右
            - 6.height——字幕高度
            - 7.width——字幕宽度
            - 8.loop——滚动次数 loop="-1"不停滚动
            - 9.scrollamount——滚动次数
            - 10.scrolldelay——滚动延迟
            - 11.scrolldelay——滚动延迟
            - 12.font-size——字体大小
      - 17.html 属性
        - 1.通用属性
          - 1.class——类名，不能中文，数字开头
          - 2.title——显示文字提示
          - 3.ID——ID名
          - 4.style——定义行内样式
          - onload——加载后
          - onchange——一针对表单控件数据变化
          - 2.onselect——一针对表单控件表单时触发
          - 3.onreset——一针对表单控件重置时触发
          - 4.onselect——一针对表单控件选中时触发
          - 5.onfocusonblur——一针对表单控件获焦时触发
          - 6.onkeypress——键盘按下去触发
          - 7.onkeydwn/onkeyup——键盘按下去那一刻及松开时触发
          - 8.onc/ick——鼠标点击事件
          - 9.onDbLl/ck——双击事件
          - 10.onmousedown/up——鼠标按下触发，及松开
          - 11.onmousedown/out——鼠标经过触发，及离开
        - 2.事件属性
          - 1.onloadstart——手机触摸开始触发
          - 2.ontouchend——手机触摸结束触发
          - 3.ontouchmove——手机触摸滑动触发
          - 4.onclick——点击事件
        - 3.手机属性
          - 1.contentedtable——可编辑内容
          - 2.data-"——自定义属性并标记名
          - 3.placeholder——表单切换点位符，指引
          - 4.hidden——隐藏字体
        - 4.事件
          - 1.src=img />——定义图片
          - width——宽
          - 2.height——高
          - 3.bgcolor，body，table——背景色
          - 4.align，table，tr，td——对齐
          - 5.name——指定名称
          - 7.checked——单选和复选，被选中
        - 5.特有属性

XMind | 试用模式