

自由主题

html

列表标签

- `<dir></dir>` 定义目录列表
- `` 有序列表
- `<dl><dt>提问<dd>回答</dd></dt></dl>` 自定义列表
- `` 无序列表

表格标签

- `<table>` 申明表格标签 `<caption>` 定义表格标题
- `th, tr`, 定义表格单元行 `td`, 定义表格单元格
- `<thead><tbody><tfoot>` 定义表格头部、主体及底部信息
- `<col><colgroup>` 定义表格列的属性组
- `cellspacing=""` 单元格间距 `cellpadding=""` 单元格填充 `colspan` 列的合并 `rowspan` 纵的合并

图片标签

- `` `src`是图片的路径 `alt` 是给爬虫看
- `<map>` 地图 `<area>` 区域 (不规则的图片对局部的不规则的选择跳转)

样式节点

- `<style></style>` 样式定位
- `<div></div>` 块状节点
- `` 行内节点
- `display: inline-block` 行内状

粘合剂块级标签

- `<acroy></acrouym>` 缩写 `<abbr></abbr>` 缩写
- `<address>` 地址标签 `<blockquote>` 引用作者的诗句或文章... `<q>` 引用 `<cite>` 引用
- `<ins>` 添加下划线 `` 删除线 (用于商品价格) `<center>` 文字居中 `<s>` 删除线 `<strike>` 删除线

框架

- `<frameset><frame></frameset>` 同时融合 `</frameset>` `<noframes>` 当框架中不被支持的里面的文字内容 (框架设计)
- `<iframe>` 讲一个网页融合在另一个网页中 (内联框架)
- `src` 引用地址 `border` 边框 `noresize` 不永许重复调整 (框架属性)

链接及脚本

- `<a>` 跳转标签 `` `id` 标签 # 空链接 (链接跳转)
- `target="_blank"` 在新的空白页面打开 `_self` 在本窗口打开 `<link rel="stylesheet">` `rel`层叠样式表 `href="样式地址"` (a 标签属性)
- `<script type="text/javascript"></script>` `type=alert(" ")` (脚本)
- `<noscript>` 您的浏览器不支持 `</noscript>`
- `<object>` 的对象 `</object>` `<object width="400" height="400" 或 data=" " src=" "` (脚本)
- `<param/>` 为 `object` 及 `apple` 提供参数 `<param name="autoplay" value=" " >` (脚本)
- `<applet>` java小程序 `<applet code="Bubbles.class width="300" height="300">` java applet that draws animated bubbles `</applet>` (脚本)
- `<pre>` 预留空间 `<code>` 针对源代码 (输出标签)
- `<tt>` 打字机文本 `<kbd>` 键盘文本 `<var>` 定义变量 `<dfn>` 定义项目 (输出标签)
- `<samp>` 样式代码 `<xmp>` 预格式文件 (输出标签)
- `<head>` `<title>` (元信息)
- `<meta http-equiv="refresh" content="30" />` 刷新 (元信息)
- `<base href="img" target="-black">` `<basefont color="red" size="10">` ie9以下支持 (元信息)
- `<video>` 视频 `<video src="路径" width="320" height="250" controls (控制) >` (h新时代)
- `preload` 预加载 `autoplay` 自动播放 `loop` 循环播放 `controls` 控制条 (音视频的播放)
- `<audio>` 音频 `<audio src="路径">` (音视频的播放)

基础标签

- `head` 网页主题头部
- `body` 网页主题内容
- `title` 网页标题
- 其他标签 `p` 段落标签 `br` 段行 `hr` 水平分割线
- `h(1-6)` 标题字体由大变小

字符格式化标签

- `em, i`, 倾斜标签 `strong, b`, 加粗标签 `u` 下划线
- `sup, sub`, 上标和下标 `big, small`, 大号和小号字体 `font`, 字体 `<bdo dir="rtl">` `</bdo>` 文字顺序

输入标签

- `<form><input type="text"></form>` 输入标签
- `label`, 标距标签 `fieldset`, 表单控件组 `legend`, 内容 `textarea`, 文本域
- `<input type="text" value="">` `type`, 规定 `<input>` 的类型. `text` 是默认类型, `value` 是输入阶段的初始值
- 类型 按钮 `<input type="text" placeholder (value原本初始值内容会消失) >` 请输入关键词
- `reset`, 重置按钮 `submit`, 提交按钮 `radio`, 定义单选按钮 `button`, 登录 `password`, 密码

自由主题

sogou_wubi_31a.exe @

XMind 试用模式

XMind 试用模式