

SCSS

SCSS变量 在声明中变量使用"\$"(美元符号)开头

语法: `$width: 100px; ($变量符)(width变量名)(100px变量值)`

变量的值有两种方式 1:一般值 2: 默认值(只需要在变量值的后面加上! default)

变量根据作用域分为两种 1: 全局变量 2: 局部变量

SCSS数据结构

1: 数字值 2: 字符串 3: 布尔值 4: 颜色值 5: 列表值 6: Map值 7: 空值null

一: 数字 (Number) 是最基础的数据类型 可以正数, 0或负数大多结合css单位来使用, 例如 10px....

二: 字符串 1:有引号 2: 无引号 例子 (`$logo:"images/logo.png"; $str:bold;`)

三: 布尔值: 有两种取值 (true (真) false(假)) 布尔值一般用于@if。。。@else语句条件判断, 只有条件表达式结果是false或null才会返回false, 其余一切会返回true。

四: 颜色值 1: 关键字颜色: 如red 2:十六进制颜色值: 如#ffff00: 3:RGB颜色值 如 (rgb(255, 255,0)) 4:HSL颜色值 (hsl (360,50% , 50%))

五: 列表值 (用英文逗号隔开 或用空格隔开) 例子 (`$列表名: 值1, 值2。。 $列表名: 值1 值2。。。`)

六 Map值 \$变量名 (键名1: 值1, 键名2: 值2,。。。); 结构以“(开始,到)”的结束, 键名和值之间用冒号构成对, 键名: 值用逗号分隔。最后一对不用。

SCSS嵌套

1: 选择器嵌套 2: 属性嵌套 3: 伪类嵌套

一: 选择器嵌套 `$color:red; $color:green;{ color: $color1; .column {color:$color2; .content-title}}`

二: 属性嵌套 对于拥有前缀的属性

`{width: 100px; height:14px; font{family:Arial; size: 14px; weight:bold;}}`前缀 (border-top..... margin-top.....font-size...)

三 伪类嵌套 (需要借助&符号配合使用) `$color: red; $color:green; a{color:$color1; &:hover{ color:$color2;}}`

SCSS插值

插值:用于"选择器名"

分支主题 3

分支主题 4

分支主题 5