html

- html
  - HTML
    - html总结制作
- html属性
  - 事件属性
    - onload
    - onchange
    - onsubmit
    - onreset
  - <img></img>图片
    - width,height 宽和高
      - bgcolor 背景色 body,table
        - checked 检查标签
  - 通用属性
    - id
    - title
    - style
    - class
- 基本标签
  -
</br>换行
    - <hr></hr>段落
      - <hn>
        - 行内节点
          - 居中
  - 倾斜标签
    - 加粗标签
      - <u></u>下滑线
  - 字体
- 表格
  - 有序列表
    - 无序列表
      - <dl><dt></td><dd></dd></dl> 自定义列表
        - <dir>
</dir>定义目录列表
  - <th></th><tr></tr> 定义表格单元行
    - <table></table> 表格声明标签
      - <caption></caption> 定义表格标题
- 表格标签
  - <td></td> 定义表格单元格
    - <thead></thead><tbody></tbody> <tfoot></tfoot> 定义表格头部、主体及底部信息
      - <col></col><colgroup></colgroup> 定义表格列的属性及组
- H5新元素
  - 视频<video></video>
    - 音频<audio></audio>
  - <aside></aside>定义侧边栏 <header></header>定义头部
    - <article></article>定义文章 <nav></nav>定义导航
      - <output></output>定义输出 <footer></footer>定义脚部
        - <embed>嵌入外部文件</embed>
  - <section></section> 内容区域
    - <details> <summary></summary> </details> 详情、标题
      - <bdi></bdi> 设置文本 <canvas></canvas> 画布
- 图像
  -
    - 相对路径和绝对路径
      - <map></map> <area></area>
    - src、alt、title、width、height
- 框架
  - 框架设置： <frameset></frameset>
    - <frame></frame><noframes></noframes>
      - 内联框架属性： src、align、frameborder、width、height、
        - 框架属性： src、frameborder、noresize、marginwidth、marginheight、name
- 链接
  - 链接跳转
    - <link rel="stylesheet" href="样式地址" />
      - target="_blank"
  - <script></script> <noscript></noscript> 定义JavaScript脚本
    - <object></object> <object width="400" height="400" data="../第四堂课/输入标签.wmv" ></object>
      - <param /> 为object及applet提供参数 <param name="autoplay" value="true">
  - <param /> 为object及applet提供参数 <param name="autoplay" value="true">
    - <applet></applet> Java小程序<applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">Java applet that draws animated bubbles. </applet>
- 脚本
  - <script></script><noscript></noscript>定义JavaScrip脚本
    - <object></object>
      - <param/>
        - <applet></applet>
- 内连文本
  - a---abbr
    - b--bdi--bdo--br
      - cite--code--tado
- 输出标签
  - <pre>预留空间</pre> <code>代码</code>
    - <var>定义变量</var> <dfn>定义项目</dfn>
      - <samp>样式代码</samp> <xmp>预格式文本</xmp>
    - <tt>打字机文本</tt> <kbd>键盘文本</kbd>
- 输入标签
  - <form></form>
    - <label></label>
      - <fieldset></fieldset>
        - <legend></legend>

XMind | 试用模式