Sass

- 计算
  - //使用同一位计算单位 ， 除法用括号包囊， 一个数值带单位，其他计算可带可不带 ， （100px / 20px ）=5
- 自定义函数
  - @fuction method($val) { @return $val * 2 ; }
  - .box { width : method (50px) ; }
- 变量
  - 变量作用域
    - $width : 100px ; //全局变量
    - div{ $width : 100px ; width : $width ; //局部变量
- 嵌套
  - 选择器嵌套
    - .cat { div { p {} } }
  - 伪类嵌套
    - .box { //&表示父元素 &::after { content : "" ; } }
- 控制命令
  - @if
    - @mixin toggle ($show : true) { @if $show { display : block; } else { display : none ; } }
    - .box { @include toggle (false); }
  - @each
    - $url-list : 1 2 3 4 ; %images-url { @each $ url-list { .img-#{$url} { background : url (" imahes/#($url) . png ") } } }
- 混合宏、继承、占位符
  - 混合宏
    - 定义调用混合宏
    - 传参
      - 传参
      - 设置默认
    - 不足
  - 继承
    - @extend
      - .box { width : 100px ; } .div { @extend . box ; color : red ; }
  - 占位符
    - %plecholder
      - %size { width : 100px ; height : 50px ; } . box { @extend %size;
- 函数
  - 列表函数
    - 追加 — append
    - 索引位置 — index
    - 长度 — length
  - 颜色函数
    - 色相反转 — invert
    - 灰度 — grayscale

XMind | 试用模式