SASS

- sass流程控制
  - @if语句
    - if...单项选择
    - if...@else...双项选择
    - if...@else...if...多项选择
  - @for循环
    - form开始值throug结束值
    - form开始值to结束值
  - @while循环
    - @while语句既是循环语句，也是条件判断语句。
    - 在Sass中，也可以使用@while语句来实现循环操作。
  - @each循环
- sass变量
  - $width:100px;
    - $ 申明符
    - widtjh 变量名
    - 100px 变量值
- sass代码重用继承
  - 继承@extend
  - 占位符%placeholder
  - 混合宏@mixin
- sass数据类型
  - 数字值 可以是：正数，0或负数
  - 字符值
    - 有引号的字符串
    - 无引号的字符串
  - 布尔值
    - true
    - false
  - 颜色值
    - 关键字颜色值
    - 十六进制颜色值
    - RGB颜色值
    - HSL颜色值
  - 列表值 包含0个，1个或多个值，甚至包含多个"子列表值"
  - map值 以"("开始，到")"结束的。其中"键名"和"值"之间用英文冒号构成对
  - 空值null 子主题 1
- sass基本运算
  - 数字运算
    - 加法
    - 减法
    - 乘法
    - 除法
  - 字符运算
    - 如果左右两个字符串都是有引号的，结果是一个有引号的字符串；
    - 如果左边字符串是有引号的，右边字符串是没有引号的，结果是一个有引号的字符串；
    - 如果左边字符串是没有引号的，右边字符串是有引号的，结果是一个没有引号的字符串；
  - 颜色运算 子主题 1
- sass注释
  - //注释内容
  - /*注释内容/
  - /*!注释内容/
- sass嵌套
  - 选择器嵌套
  - 属性嵌套
  - 伪类嵌套
- sass插值
  - 用于选择名
  - 用于属性名
  - 用于属性值

XMind | 试用模式