CSS3

- CSS优化
  - 避免过度约束
  - 使用复合属性
  - 避免不需要的命名
  - 避免不必要的重复
  - 使用表示语义的名字
  - 避免!important
  - 尽可能的精简规则
  - 减少重复的代码
- CSS原则
  - 简化原则
  - 分化原则
  - 简写原则
  - 语义原则
- 多列布局
  - column-width宽度
  - column长度
  - column-gap间隙
  - column-rule设置列与列之间的关系
    - -width边框宽度
    - -style边框的风格
    - -color边框颜色
  - column-span设置盒子中元素是否横跨
  - column-fill设置高度是否统一
  - column-break设置盒子中的元素
    - -before之前是否断行
    - -after之后是否断行
    - -inside内部是否断行
- 渐变色
  - 线性渐变
  - 径向渐变
- 过度与动画
  - transition过度
  - animation动画
- 布局
  - display显示类型
  - float浮动
  - clear清除浮动both
  - visibility是否可见
  - overflow溢出
- 尺寸与补白
  - width宽度
  - height高度
  - margin外边距
  - padding内填充
- 背景与边框
  - border边框
    - -style风格
    - -width宽度
    - -color颜色
  - box-shadow盒子阴影
  - border-radius边框弧度
  - background背景
    - -color颜色
    - -image图片
    - -repeat重复度
    - --attachment依附
    - -position位置
- 颜色与字体
  - color颜色
  - opacity透明度
  - font字体的属性
    - -style风格
    - -size大小
    - -weight粗体
    - -family种类
- 文本
  - text
    - -trasform大小写
    - -align水平对齐方式
    - -indent文字缩进
  - white-space是否保留空白
  - word-spacing单词之间的距离
  - letter-spacing字母之间的距离
  - vertical-align垂直对齐方式
  - line-height行高

XMind | 试用模式