SASS总结

- 变量
  - 声明变量
    - sass离不开$
- 输出方式
  - 嵌套输出方式：nested
  - 展开输出方式：expanded
  - 紧凑输出方式：compact
  - 压缩输出方式：compressed
- sass数据类型
  - 数字值
    - 正数、0、负数
  - 字符串
    - 有引号和无引号
  - 布尔值
    - true和false
  - 颜色值
    - 关键字颜色值
    - 十六进制颜色值
    - RGB颜色值
    - HSL颜色值
  - 列表值
    - 分为有逗号和无逗号
  - map值
    - 键：值；键：值；键：值.
  - 空值null
- sass基本运算
  - 数字运算
    - 加、减、乘、除
  - 字符串运算
    - 字符串运算，使用+进行连接
    - 如果左右两个字符串都是有引号的，结果是一个有引号的字符串
    - 如果左边字符串是有引号的，右边字符串是没有引号的，结果是一个有引号的字符串
    - 如果左边字符串是没有引号的，右边字符串是有引号的，结果是一个没有引号的字符
    - 最终结果字符串是否有引号，取决于左边字符串是否有引号
  - 颜色运算
- sass插值
  - #{}
  - 形成新的选择器
  - 形成新的CSS属性名和属性值
- sass注释
  - //注释内容
  - /*注释内容*/
  - /*!注释内容*/
- sass代码重用-继承@extend
  - 继承“@extend”
  - 占位符“%placeholder”
    - 引入了占位符“%placeholder”来进一步优化“@extend”。
  - 混合宏“@mixin”
- sass嵌套
  - 选择嵌套
  - 属性嵌套
  - 伪元素嵌路或伪类嵌套

XMind | 试用模式