

HTML

基本标签

- html网页标签
- head网页头部
 - meta元信息设置
 - charset="utf-8"设置编码格式
 - name="keywords"描述关键词
 - name="description"描述网页内容
 - name="author"描述作者版权
 - title设置网页标题
- body网页主体
 - h(1-6)设置标题
 - p段落
 - br换行
 - hr水平分割线

字符格式化标签

- 常用字符格式化标签
 - `<i></i>`倾斜标签
 - ``加粗标签
 - `<u></u>`下划线
- 非常用字符格式化标签
 - ``上标标签
 - ``下标标签
 - `<big></big>`大号字体
 - `<small></small>`小号字体
 - font字体
 - `<bdo dir="rtl"></bdo>`文字顺序

列表标签

- ``无序列表
- ``有序列表
- `<dir></dir>`定义目录列表
- `<dl><dt></dt><dd></dd></dl>`自定义列表

表单控件标签

- `<form></form>`表单声明标签
- `<input type="" />`输入标签
 - type="text"文本框
 - type="password"密码框
 - type="radio"单选框
 - type="checkbox"复选框
 - type="reset"重置按钮
 - type="submit"提交按钮
- `<textarea></textarea>`文本域
- `<button></button>`按钮标签
 - type="submit"提交按钮
 - type="reset"重置按钮
 - type="button"普通按钮
- `<select></select>`
 - `<optgroup></optgroup>`
 - `<option></option>`
- `<label></label>`
- `<fieldset></fieldset>`
- `<legend></legend>`

表格标签

- `<table></table>`表格声明标签
- `<tr></tr><th></th>`定义单元行
- `<td></td>`定义单元格
- `<thead></thead>`头部
- `<tbody></tbody>`主体
- `<tfoot></tfoot>`底部

样式节点标签

- `<style></style>`样式定义
- `<div></div>`块状节点
- ``行内节点

图像标签

- ``图像标签
 - src
 - title
 - alt
 - width
 - height
 - `<map></map>`
 - `<area></area>`

框架标签

- 框架设置
 - `<frameset></frameset>`
 - `<frame></frame><noframes></noframes>`
- 内联框架
 - `<iframe></iframe>`
- 框架属性
 - src, frameborder, noresize, marginwidth, marginheight, name
- 内联框架属性
 - src, align, frameborder, width, height, marginwidth, marginheight, name, scrolling

粘合剂块级标签

- `<acronym></acronym>`
- `<abbr></abbr>`
- `<address></address>`
- `<blockquote></blockquote>`
- `<q></q>`
- `<cite></cite>`
- `<ins></ins>`
- ``
- `<center></center>`
- `<s></s><strike></strike>`

链接及脚本

- `<link>`链接样式地址
- `<a>`链接跳转
 - a标签属性 target="_blank"
- 定义JavaScript脚本
 - `<script></script>`
 - `<noscript></noscript>`
- `<object></object>`引入外界媒体
- `<param />`对对象定义参数
- `<applet></applet>`java小程序

输出标签

- `<pre></pre>`预留空间
- `<code></code>`代码
- `<tt></tt>`打字机文本
- `<kbd></kbd>`键盘文本
- `<var></var>`定义变量
- `<dfn></dfn>`定义项目
- `<samp></samp>`样式代码
- `<xmp></xmp>`预格式文本

H5新元素

- 视频`<video></video>`
- 音频`<audio></audio>`
- `<aside></aside>`定义侧边栏
- `<header></header>`定义头部
- `<article></article>`定义文章
- `<nav></nav>`定义导航
- `<output></output>`定义输出
- `<footer></footer>`定义脚部
- `<section></section>`内容区域
- `<details></details><summary></summary>`详情、标题
- `<bdi></bdi>`设置文本
- `<canvas></canvas>`画布
- `<dialog></dialog>`定义对话框
- `<embed></embed>`嵌入外部文件
 - type="image/jpg"
 - type="text/html"
 - type="video/webm"
- `<figure></figure><figcaption></figcaption>`定义独立流的内容
- `<keygen name="security">`规定用于表单的密钥对生成器字段
- `<main></main>`定义主体部分
- `<mark></mark>`标记
- `<output></output>`输出
- `<progress value="30" max="100"></progress>`进度条
- `<ruby></ruby>`中`<rp></rp><rt>zhong</rt><rp></rp>`秋`<rp></rp><rt>qiu</rt><rp></rp>`
- `<time></time>`定义时间 datetime="2016-02-14"
- `<track></track>`标签为诸如 video 元素之类的媒介规定外部文本轨道
- `<wbr></wbr>`规定在文本中的何处适合添加换行符。
- `<svg></svg>`定义矢量图标

HTML属性

- 通用属性
 - class 类名，可以定义多个，不能以数字开头
 - title 显示文字提示
 - id 唯一识别，一个页面中只能定义一个id名
 - style 定义行内样式
- 独有属性
 - width,height 宽和高
 - bgcolor 背景色
 - body,table
 - name 一般定义表单控件和框架名称，用于获取该元素
 - checked 单选和复选被选中
 - src ``
 - align 对齐 table,tr,td
 - value 一般是表单控件的文本值
 - type 表单控件的类型
 - target 规定打开新窗口的方式
 - action/method/cellpadding/cellspacing/size/color/face/marginwidth/marginheight/maxlength/rows/cols/border/selected... ..
- 事件属性
 - onload 资源加载完成之后执行的事件
 - onchange 针对表单控件：聚焦且信息发生改变触发
 - onsubmit 针对表单控件：提交表单时触发
 - onreset 针对表单控件：信息重置时触发
 - onselect 针对表单控件：当元素被选取时触发。
 - onfocus/onblur 针对表单控件：聚焦和失去焦点触发
 - onkeypress 键盘按下去触发
 - onkeydown/onkeyup 键盘按下去那一刻及键盘松开那一刻。
 - onclick 鼠标点击事件
 - ondblclick 双击事件
 - onmousedown/up 鼠标按下去触发、鼠标松开触发
 - onmouseover/out 鼠标经过触发、鼠标离开触发
- 手机事件属性
 - ontouchstart 手机触摸开始触发
 - ontouchend 手机触摸结束触发
 - ontouchmove 手机触摸滑动触发
 - onclick 点击事件
- H5属性
 - content editable 规定文字为可编辑的内容
 - data-* 自定义属性
 - place holder 表单控件占位符
 - hidden 隐藏

分支主题 14