



有引号的字符串

变量

- 声明符：\$
- 变量名：在声明符后面的单词
- 变量值：px
- 变量取值
  - 一般值
  - 默认值
- 变量作用
  - 全局变量
  - 局部变化

数据类型

- 数字值
- 字符串
  - 无引号的字符串
  - 有引号的字符串
- 布尔值
  - true
  - false
- 颜色值
  - 关键字颜色值
  - 十六进制颜色值
  - RGB颜色值
  - HSL颜色值
- 列表值
  - 语法格式
    - 由英文逗号分隔的分隔值
    - 由空格分隔的分隔值
- map值
- 空值null

嵌套

- 选择器嵌套
- 属性嵌套
- 伪类嵌套

差值

注释

注释方法

- //内容;
- /\*内容\*/
- /\*!内容\*/

基本运算

- 字符运算
  - 结果字符串是否有引号，取决于与左边字符串是否有引号。
- 数字运算
  - sass加法
  - Sass减法
  - Sass乘法
  - Sass除法
- 颜色运算
  - 将颜色值转换为十六进制颜色值在进行加减乘除运算

代码重用

- 占位符%
  - 优化"@extend"的输出
- 混合宏
  - 继承和混合宏都能实现相同代码块的重用，极大提高开发效率
- 继承@extend
  - 使用"@extend"来继承一个样式块，从而实现代码的重用

流程控制