HTML

- 块级标签
  - <acronym><abbr><address><blockquote><q>
- 图像标签
  - <img>导入图片
  - src、alt、title、width、height图片属性
  - <map><area>
- H5新元素
  - <aside></aside>定义侧边栏 <header></header>定义头部
  - <section></section>内容区域
  - <summary></details><details>详情、标题
  - <article></article>定义文章 <nav></nav>定义导航
  - <output></output>定义输出 <footer></footer>定义脚部
  - <canvas></canvas>画布
  - <bdi></bdi>设置文本
- HTML属性
  - <class>类名
  - <id>唯一识别
  - <title>显示文字提示
  - <style>定义行内样式
  - <onload>资源加载完成之后执行的事件
  - <onchange>聚焦且信息发生改变触发
  - <onsubmit>提交表单时触发
  - <onreset>信息重置时触发
  - <onselct>当元素被选取时触发
  - <onkeypress>键盘按下去触发
  - onfocus/onblur聚焦和失去焦点触发
  - onkeydown/onkeyup键盘按下去那一刻及键盘松开那一刻。
  - content规定文字为可编辑的内容
  - editable规定文字为可编辑的内容
  - data-自定义属性
  - place/holder表单控件占位符
  - hidden隐藏
  - name一般定义表单控件和框架名称，用于获取该元素
  - checked单选和复选被选中
  - align对齐
  - bgcolor背景色
  - width\height宽和高
- 框架
  - <frameset>声明
  - <frame>内容
    - <noresize>字体
    - <frameborder>边框
    - <src>引入
  - <iframe>内联框架
- 字符标签
  - <i>倾斜标签
  - <b>加粗标签
  - <u>下划线
  - <sup>上标
  - <sub>下标
- 定位
  - position定位的声明
    - fixed固定定位
    - relative相对定位
    - absolute绝对定位
    - static静态文档流
    - z-index定位层级
    - top，bottom定义上下距离
    - left，right定义左右距离
- 链接
  - <a>链接跳转
  - <noscript>定义JavaScript脚本
  - <script>定义JavaScript脚本
- 输出标签
  - <pre>预留空间
  - <code>代码
  - <tt>打字机文本
  - <kbd>键盘文本
  - <var>定义变量
  - <dfn>定义项目
  - <samp>样式代码
  - <xmp>预格式文本
- div
  - <width>宽
  - <height>高
  - <background>背景
  - <margin>外边框
  - <padding>内边框
- 字体与颜色
  - font 字体的综合属性
    - font-style 字体风格
    - font-variant 是否为小型的大写字母
    - font-weight 字体粗细
    - font-size 尺寸大小
    - font-family 字体种类
  - color 颜色
  - opacity 透明度
- 样式结点
  - 样式定义<style>
  - 块状节点
  - 行内节点
- 列表标签
  - 下拉列表声明<select>
  - 自定义列表<dd> <dt> <dl>
  - 有序列表
  - 无序列表
  - 列表<option>
- 表格
  - 表格声明<tadle>
  - 定义表格单元行<th><tr>
  - 定义表格头部主体底部<thead><tbody><tfoot>
  - 定义表格标题<caption>
  - 定义表格单元格<td>
  - 定义表格列的属性及组<col><colgroup>
- 输入标签
  - 保存格式<pre>
  - 打字机<tt>
  - 定义变量<var>
  - 键盘文本<kbd>
  - 定义代码<code>

自由主题

XMind | 试用模式