HTML

基础标签

- <!doctype>
- <html>~/html>超文本语言
- <meta charset="UTF-8">国际通用编码汉字
- <body>~/body>主体
- <title>~/title>标题
-
换行
- ~/p>段落
- <h1 到6>~/h1>字体大小
- < hr/>水平分割线

格式化标签

非常用字符格式化标签

- <sub>~/sub>上标签<sup>~/sup>下标签
- <big>~/big>大号字体
- <small>~/small>小号字体
- <bdo dir="rtl">~/bdo>文字顺序反过来
- <font -size>~/font>字体大小

常用字符格式化标签

- ~/em><i>~ /i>倾斜标签
- ~/strong><b>~/b>加粗标签
- <u>~/u>下划线

输入标签

- <form>~/form>表单声明
- <input type=" text">/>文本输入框
- <input type=" radio">/>单选框
- <textarea>~/textarea>文本框；用于备注
- <button>~/button>普通按钮
- <submit>~/submit>特殊按钮
- <select>~/select>下拉选择框
- <option>~/option>；选项表签
- <optgroup>~/optgroup>选项组
- <legend>~/legend>在框上写字

列表标签

- <dir>~li>~/li>~/dir>定义目录列表
- li>~/li>~/ol>有序列表
- li>~/li>~/ul>无顺列表
- <dl>~dt>~/dt>~dd>~/dd>~/dl>自定义列表

表格表签

- <table>~/table>表格声明
- <td>~/td>定义表格单元格；用于中间
- <tr>th>~/th>~/tr>定义表格单元行；用于头部
- <caption>~/caption>定义表格标题
- <td colospan=" n">横向列表合并
- <td rowspan=" n">纵向合并
- <thead>~/thead>定义表格头部
- <tbody>~/tbody>定义表格主体
- <tfoot>~/tfoot> 底部信息
- <colgroup> <col>~/col>~/colgrouop>定义表格列的属性及组

图像

- <img src=" ">图片地址
- src ：图片路径
- alt ：给后台和跟跳虫看的
- width设置宽
- height ：设置高
- <title>~/title>设置图片标题
- <map>~/map>可一张转下一张图片
- <area>定义图像映射内部的区域

样式节点

- <style>~/style>样式定义
- ~/div>块状节点
- ~/span>行内节点

块级标签

- <acronym>~/acronym>定义缩写
- <abbr>~/abbr>定义一个缩写
- <abbress>~/abbress>表示该作者联系信息
- <blockquote>~/blockquote> 定义一段长引用；常用于名人名句
- <q>~/q>双引号
- <cite>~/cite> 行内元素；会倾斜
- <ins>~/ins> 添加下划线
- <del>~/del>文本上添加条删除线
- ~/center>居中
- <s>~/s>对不正确的文本进行标示
- <strike>~/strike>给文本添加删除线

框架标签

- <frameset>~/frameset>定义一个框架
- <frame>~/frame>子窗口
- <noframes>~/noframes>元素可为那些不支持框架的浏览器显示文本
- <iframe>~/iframe>内联框架
- <src>引入标签
- frameborder：框架边框设置
- noresize="no""yes"resize,不可调整边框
- marginwidth,调整间隔宽度
- marginheith,调整间隔高度
- name ：名称
- scrolling="no"或"yes"禁止滚动条
- align定义所处位置

a标签

- <a href="">/a>链接跳转
- target=" black"创建新标签在新的文件夹打开
- <link rel=" stylesheet"href=.css>外表样式表
- <script>~/script><noscript>~/noscript>定义JavaSCRIPT脚本
- <param name=" autoplay" value=" true">为object提供参数
- <object data="" width="400 "height=" 400">引入视频

原信息

- <head>~/head>所有元素的头部信息
- <base/>标签为页面上的所有的相对链接规定默认 url或默认目标
- <pre>~/pre>预留空间
- <code>~/code>代码专用
- <tt>~/tt>打印字文本
- <kbd>~/kbd>键盘文本
- <var>~/var>定义变量
- <dfn>~/dfn>定义项目
- <samp>~/samp>样式代码
- <xmp>~/xmp>预格式文本

H5新元素

- 视频<video width="320" height="320" controls <sourie src="one.mp4" type=" video/mpa">=sourie src="one.ogg" type=" video/ogg">/video>
- 音频<audio >~/audio><audio contris>
- <aside>~/aside>定义侧边栏
- <herder>~/herder>定义头部
- <article>~/article>定义文章
- <nav>~nav>定义导航
- <output>~/output>定义输出
- <footer>~/footer>定义脚部
- <section>~/section>内容区域
- <details>~/details>标题<summaryr>~/aummary>详情
- <bd>~/bdi>设置文本
- <canvas>~/canvas>画布
- <dialog>~/dialog>定义对话框
- <embed>~/embed>嵌入外部文件type=" image/jpg"type="text/html"type="video/webm"
- <figure>~figcaptio>~/figcaption>标题~/figure>
- <keygen name= "security">规定用于表单的密匙对生成勝字段
- <main>~/main> 定义主体部分
- <output>~/output>输出<formoninput="C. vakue=parseint(a.value)+parseint(b. value)">=input type="text" id="a">=input type="text" id="a">=output name="c"for=" a b">~/output>~/form>
- <progress value="50"max="100">~/progress进度条>
- <ruby> <rp>(</rp><rt>zhong</rt><ro>)</rp>程一个发音字符<rp>(<rt>qiu</rt><rp>)</ rp></ruby>
- <time>定义时间datetime="2016-02-14"
- <track>~/track>元素的媒介规定 外部文本轨道
- <wbr>/wbr>在文本中添加换行符<svg>~/svg>定义两图标

通用属性

H5属性

- data -*自定义属性
- placeholder：表单控件占位符
- hidden：隐藏
- contentediitable：规定文字可编辑

事件属性

- onchangel对表单控件聚焦发生改变
- onsubmit提交表单控件触发
- onreset当元素被选取时触发
- onselct当元素被选取时触发
- onkeypress键盘按下去触发
- onfocus聚焦时触发 ；onblur失去焦点时触发
- onkeydow键盘按下去一刻触发；onkeyup键盘松开那一刻触发
- onload资源加载完成之后执行的事件
- onmousedown鼠标按下去触发；up鼠标松开触发
- onmouseover鼠标经过触发；out鼠标离开触发
- onclikck鼠标单击事件

class

- 类名可以定义多个不能一数字开头
- id唯一识别一个页面中只能定义一个id名
- title：显示文字提示
- style：定义行内样式

独有属性

- align：对齐
- checked：单选和复选
- bacolor：背景色
- name：定义表单控件和框架名称

XMind | 试用模式