HTML

- 基本标签
  - body 设置主题内容
    - meta 元信息设置
      - charset="utf-8"编码缩写格式
      - name="keywords"描述关键词
      - name="description"描述网页内容
      - name="author"描述作者版权
    - title 设置网页标题
  - head设置网页基础信息
    - hn(1~6)设置标题（加粗）
    - p 段落
    - br 换行（单标记）
    - hr 水平分割线（单标记）
- 一个网页
  - header 网页头部
  - canvas 画布
  - naav 导航栏
  - section 主体内容
  - footer 底部
- div 盒子
  - width 宽
  - height 高
  - background 背景颜色
  - margin 外边距
  - padding 内边距
- 链接
  - a 标签
    - href 跳转路径
    - target 设置跳转属性
      - blank 本窗口
      - parent 上级窗口
    - alt 图片损坏显示文字（未引入）
    - title 鼠标移入显示的文字
- 字符
  - &copy；版权
  - ；空格
  - &gr；大于
  - &lt；小于
- from 表单声明
  - input
    - text 文本框
    - submit 提交按钮
    - checkbox 复选框
    - radio 单选框
    - password 密码框
    - button 普通按钮
    - reset 重置按钮
  - label 焦点
    - for控制
- 滚动
  - marquee 滚动
    - ormouseover
      - stop 鼠标移入暂停
    - onmouseout
      - start 鼠标移入开始
- 表格
  - thead 表格头部
  - tbody 表格主体
  - tfoot 表格底部
  - tr 行
  - td 列
  - border 定义边框
  - width 宽
  - height 高
  - colgroup 定义表格列
  - caption 表格标题
  - colspan 列合并
  - rowspan 行合并
- 图像 音频 视频
  - img 引入图片
    - 绝对路径
    - 相对路径
  - video 视频
  - audio 音频
    - src 引入路径
  - embed 音频
- 语义化标签
  - em，i 倾斜
  - strong，b 加粗
  - u 下划线
  - font 字体
  - sup，sub 下标，上标
  - small，big 小写字体，大写字体
- 列表标签
  - ul，li 无序列表
  - ol，li 有序列表
  - dl，dt，dd， 自定义列表
  - select 下拉列表声明
    - option 列表
- 输出标签
  - pre 保存格式
  - tt 打字机
  - var 定义变量
  - kbd 键盘文本
  - code 定义代码
- 字符标签
  - u 下划线
  - em，i 斜体
  - strong，b 加粗
  - sup 上标
  - sub 下标
- 框架
  - frameset 声明
  - frame 内容
    - src 引入
    - ameborder 边框
    - noresize 字体
  - iframe 内联框架

XMind 试用模式

XMind | 试用模式