HTML

定位元素

- position（定位的声明）
- fixed（固定定位）
- relative（相对定位）
- absolute（绝对定位）
- static（静态文档流）
- z-index（定位层级）
- top，bottom（定义上下距离）
- left，right（定义左右距离）
- clip（对定义区域进行截取）

CSS选择器

- *（统配选择符）
- #（ID选择符）
- p（A类选择符）

事件属性

- onunload（资源加载完成之后执行的事件）
- onchange:（聚焦且信息发生改变触发）
- onsubmit（提交表单是触发）
- onreset（信息重置时触发）

元信息

- <head></head>
- <title></title>
- <meta />
- <base />
- <basefont />

输出标签

- <pre>预留空间</pre>
- <code>代码</code>
- <tt>打字机文本</tt>
- <kbd>键盘文本</kbd>
- <var>定义变量</var>
- <dfn>定义项目</dfn>
- <samp>样式代码</samp>
- x

样式节点标签

- <style></style>（样式定义）
- （块状节点）
- （行内节点）

基础标签

- hr(水平分割线)
- p（段落）
- html(开始使用网页)
- mate（基础信息的设置）
- description（网页描述）
- author（作者版权）
- utf-8（国际通用的编码格式）
- charset（属性字符编码）
- title（网页标题）
- b（加粗）
- u（添加下划线）
- em（将文字进行倾斜）
- body（网页主要内容）

表格标签

- <caption></caption>
  定义表格标题
- <td></td>
  定义表格单元格
- <thead></thead><tbody></tbody><tfoot></tfoot>
  定义表格头部、主体及底部信息
- <col></col><colgroup></colgroup>
  定义表格列的属性及组
- <table></table>
  表格声明标签
- <th></th><tr></tr>
  定义表格单元行

列表标签

- <dir>
</dir>（定义目录列表）
- <dl><dt></td><dd></dd></dl>
  自定义列表
- （有序列表）
- （无序列表）

输入标签

- <form action=" ">
- <inpat type="text" value=单标>
- <>input type="passwprd"
- <input type="button">
- <ue="登录">
- <input type="submit">
- name="xingbie"/（男/女)
- <value="提交">

XMind | 试用模式