

CSS

定位

- position 定位的声明
 - fixed 固定定位
 - relative 相对定位
 - absolute 绝对定位
 - static 静态文档流
- z-index 定位层级
- top, bottom 定义上下距离
- left, right 定义左右距离
- clip 对定位区域进行截取

尺寸与补白

- width 宽度
 - min-width 最小宽度
 - max-width 最大宽度
- height 高度
 - min-height 最小高度
 - max-height 最大高度
- margin 外边距
- padding 内边距

背景与边框

- background 背景
 - background-color 背景颜色
 - background-image 背景图片
 - background-attachment 背景依附
 - background-repeat 背景重复度
 - background-position 背景位置
- border 边框
 - border-width 边框厚度
 - border-style 边框风格
 - border-color 边框颜色
 - border-radius 边框弧度
- box-shadow 盒子阴影

颜色与字体

- color 颜色
- opacity 透明度
- font 字体的综合属性
 - font-style 字体风格
 - font-variant 是否为小型的大写字母
 - font-weight 字体粗细
 - font-size 尺寸大小
 - font-family 字体种类

列表与表格

- 列表
 - list-style-image 列表图片
 - list-style-position 列表位置
 - list-style-type 列表类型
 - list-style 列表风格
- 表格
 - table-layout 设置表格
 - border-collapse 边框合并
 - border-spacing 边框间隙
 - caption-side 设置标题位置
 - empty-cells 定义空格
 - text-decoration 设置文本修饰

过度与动画

- transitions 过渡效果
 - property 参与过渡的属性
 - duration 持续时间
 - timing-function 过渡的类型
 - delay 延迟过渡时间
- animations 使用动画
 - name 名字
 - duration 持续的时间
 - timing-function 运动曲线
 - delay 延迟的时间
 - iteration-count 次数
 - infinite 无限循环
 - direction 运动方向
 - alternate 交替式运动
 - play-style 运动状态
 - paused 暂停
 - fill-mode 填充模式
 - forwards 保留最后状态
- @keyframes 声明动画
 - translate 平移
 - rotate 旋转
 - scale 缩放
 - skew 倾斜
 - matrix 矩阵
 - transform 设置对象的变换
 - transform-origin 变换所参照的原点
 - transform-style 元素是否位于三维空间内
 - perspective-origin 透视点的位置
 - backface-visibility 元素背面向用户时是否可见
- @media screen and (width:800px){ ... }
media 媒体查询

背景渐变

- Linear Gradients 线性渐变
 - background-image 线性渐变
 - linear-gradient 从上到下
 - linear-gradient 从左到右
 - linear-gradient 对角
 - repeating-linear-gradient 重复的线性渐变
- Radial Gradients 径向渐变
 - background-image 径向渐变
 - repeating-radial-gradient 重复的径向渐变
 - radial-gradient 颜色节点均匀分布

布局

- display 显示类型
- float 浮动
- clear 清除浮动
- visibility 是否可见
 - hidden 隐藏
- overflow 溢出
 - hidden 隐藏

CSS选择器

- 通配选择符 *
 - A类型选择符
 - class类选择器
- 关系选择符
 - ID选择器#
 - A类型选择器
 - class类选择器
 - ID选择器#
 - ID选择器#
 - 包含选择符 A B
 - 子选择符 A > B
 - 相邻选择符 A + B
 - 同级选择符 A ~ B
- 属性选择符
 - A[attr]包含某种属性
 - A[attr="value"]属性值等于某个特定值
 - A[attr!="value"]属性值中有一个等于某个特定值
 - A[attr~="value"]属性值中以value开头接横杆或者等于value值
 - A[attr*=value]属性值中以某个特定值开头的元素
 - A[attr\$="value"]属性值中以某个特定值结尾的元素
 - A[attr|="value"]属性值中包含某个特定值的元素
- 伪类选择器
 - a:link 链接未被访问的状态
 - a:visited 链接被访问过后的状态
 - a:hover 经过元素的状态
 - a:active 按下链接的那一刻的状态
 - input:focus 表单控件聚焦时的状态
- 伪对象选择器
 - A:first-letter/A:first-letter 定义第一个字符
 - A:before/A:before 定义元素开始部位
 - A:placeholder 设置占位符的样式
 - A:first-line/A:first-line 定义定一行
 - A:after/A:after 定义元素结束部位
 - A:selection 设置文字被选中时的样式
- 多列布局
 - columns 多列
 - Column-width 定义列的宽度
 - Column-count 定义列的长度
 - column-gap 设置列与列之间的间隙
 - Column-rule-width 设置列与列之间边框的宽度
 - Column-rule-style 设置列与列之间边框的风格
 - Column-rule-color 设置列与列之间边框的颜色
 - column-span 设置盒子中的子元素是否横跨所有列
 - column-fill 设置所有列的高度是否统一
 - column-break-before 设置盒子中的子元素之前是否断行
 - column-break-after 设置盒子中的子元素之后是否断行
 - column-break-inside 设置元素内部是否断行