

# HTML

## 输出及元信息

- 输出及元信息
- 预留空间 `<pre></pre>`
- 代码 `<code></code>`
- 打字机文本 `<tt></tt>`
- 键盘文本 `<kbd></kbd>`
- 定义变量 `<var></var>`
- 定义项目 `<dfn></dfn>`
- 样式代码 `<samp></samp>`
- 预格式文本 `<xmp></xmp>`
- `<head></head>`
- `<title></title>`
- 单标记标签
- `<meta />`
- `<base />`
- `<basefont />`

## 表格

- `<table></table>` 表格声明标签
- `<caption></caption>` 定义表格标题
- `<th></th><tr></tr>` 定义表格单元行
- `<td></td>` 定义表格单元格
- `<thead></thead><tbody></tbody>` 定义表格头部、主体及底部信息
- `<tfoot></tfoot>`
- `<col></col><colgroup></colgroup>` 定义表格列的属性及组

## H5新元素

- `<video></video>` 视频
- `<audio></audio>` 音频
- `<aside></aside>` 定义侧边栏
- `<header></header>` 定义头部
- `<section></section>` 内容区域
- `<details><summary></summary></details>` 详情、标题
- `<canvas></canvas>` 画布
- `<bdi></bdi>` 设置文本
- `<footer></footer>` 定义输出
- `<nav></nav>` 定义导航
- `<output></output>` 定义输出
- `<article></article>` 定义文章
- `<dialog></dialog>` 定义对话框
- `<embed></embed>` 嵌入外部文件
- `<figure><figcaption>标题</figcaption></figure>` 定义独立流的内容
- `<keygen name="security">` 规定用于表单的密钥对生成器字段
- `<main></main>` 定义主体部分
- `<mark></mark>` 标记
- `<output></output>` 输出
- `<progress value="30" max="100"></progress>` 进度条
- `<ruby></ruby>`
- `<time></time>` 定义时间
- `<track></track>` 定外部文本轨道
- `<svg></svg>` 定义矢量图标

## 链接及脚本

- `<a></a>` 链接跳转
- `<a href="链接地址"></a>`
- `target="_blank"` a标签属性
- `<link rel="stylesheet" href="样式地址" />` `<link />`
- `<script></script>` 定义JavaScript脚本
- `<noscript></noscript>`
- `<object width="400" height="400" data=".." />` `<object></object>` 第四堂课/
- 输入标签.wmv" `></object>`
- `<applet></applet>`
- `<param name="autoplay" value="true">` `<param />`

## 框架

- `<frameset></frameset><frame></frame></frameset>` 框架设置
- `<noframes></noframes>`
- `<iframe></iframe>` 内联框架
- src 框架属性、frameborder、noresize、marginwidth、marginheight、name
- src 内联框架属性、align、frameborder、width、height、marginwidth、marginheight、name、scrolling

## 表格标签

- 指定目录列表 `<dir><li></li></dir>`
- 有序列表 `<ol><li></li></ol>`
- 无序列表 `<ul><li></li></ul>`
- 自定义列表 `<dl><dt></dt><dd></dd></dl>`

## 快及标签

- `<acronym></acronym>`
- `<abbr></abbr>`
- `<address></address>`
- `<blockquote></blockquote>`
- `<q></q>`
- `<cite></cite>`
- `<ins></ins>`
- `<del></del>`
- `<center></center>`
- `<strike></strike>`
- `<s></s>`

## 图像

- `` `img`
- src、alt、title、width、height 图像属性
- 相对路径和绝对路径 路径
- `<map></map><area></area>` `map/area`

## 字符格式化标签

- 倾斜标签：`<em></em><i></i>`
- 加粗标签：`<strong></strong><b></b>`
- 下划线：`<u></u>`
- 非常用字符格式化标签
- 上标和下标标签：`<sup></sup><sub></sub>`
- 字体：`<font></font>`
- 文字顺序：`<bdo dir="rtl"></bdo>`
- 大号和小号字体：`<big></big>`
- `<small></small>`

## 列表标签

- 指定目录列表 `<dir><li></li></dir>`
- 有序列表 `<ol><li></li></ol>`
- 无序列表 `<ul><li></li></ul>`
- 自定义列表 `<dl><dt></dt><dd></dd></dl>`