

HTML

- 1、基本标签
 - head：头部标签
 - meta：源信息
 - title：标题
 - body：主体标签
 - h1：标题
 - p：段落
 - br(单标记)
 - hr(单标记)
- 2、语美化标签
 - em/i：倾斜标签
 - strong/b：加粗标签
 - u：下划线标签
 - big/small：大号和小号字体
 - sub/sup：上标和下标标签
 - font：字体
 - bro dir="rtl"：文字顺序
- 3、输入标签
 - form：表单标签
 - input type="text"：文本输入框
 - input type="radio"：密码输入框
 - textarea：文本域
 - button：按钮
 - select：重置
 - optgroup
 - option
 - label：点击文字选择
 - fieldset：表单控件组
 - legend
- 4、列表标签
 - <dir></dir>：定义目录列表
 - ：有序列表
 - ：无序列表
 - <dl><dt></dt><dd></dd></dl>：自定义列表
- 5、数据表格
 - table：表格声明标签
 - <th></th><tr></tr>：定义表格单元行
 - thead/tbody/tfoot：定义表格头部、主体、及底部信息
 - caption：定义表格标题
 - td：定义表格单元格
 - col/colgroup：定义表格列的属性
- 6、图像
 - img：
 - src：图片地址
 - alt
 - title：鼠标经过显示
 - width：图片的宽
 - height：图片的高
 - 图片属性
 - 路径
 - 相对路径
 - 绝对路径
 - map
 - area
- 7、样式节点标签
 - style：样式定义
 - div：块状节点
 - span：行内节点
- 8、粘合剂块级标签
 - acronym：定义缩写
 - abbr
 - address：自动换行，倾斜
 - blockquote：控制边距
 - q：控制上下边距
 - <cite></cite><ins></ins>：插入
 - ins：添加下划线
 - cite：行内标签
 - del：删除线
- 14、定位元素
 - position：定位的声明
 - fixed：固定定位
 - relative：相对定位
 - absolute：绝对定位
 - stative：静态文档流
 - z-index：定位层数
 - top/bottom：定义上下距离
 - left/right：定义左右距离
 - clip：对定位区域进行截取
- 15、尺寸与补白
 - width：宽度
 - height：高度
 - margin：外填充，外边距
 - padding：内填充，内边距
- 16、背景边框
 - border：边框
 - box-shadow：盒子阴影
 - border-radius：边框弧度
 - background：背景
 - border-style：边框风格
 - border-color：边框颜色
 - background-color：背景颜色
 - background-image：背景图片
 - background-repeat：背景重复度
 - background-attachment：背景依附
 - background-position：背景位置

- 13、HTML属性
 - 通用属性
 - data-*：自定义属性
 - placeholder：表单控件占位符
 - hidden：隐藏
 - bgcolor：背景色
 - name：定义表单控件和框架名称
 - width/height：宽和高
 - src：路径选择
 - 独有属性
 - align：对齐
 - 事件属性
 - checked：单选和复选被选中
 - value：表单控件的文本值
 - type：表单空间的类型
 - target：规定打开新窗口的方式
 - onclick：点击事件
 - ontouchmove：手机触摸滑动触发
 - ontouchstart：手机触摸开始触发
 - onmousedown/up：鼠标经过/离开时触发
 - ondblclick：鼠标点击事件，双击事件
 - onfocus/blur：聚焦和失去焦点时触发
 - onkeypress：键盘按下去时触发
 - onselect：当元素被选取时触发
 - onreset：信息重置时触发
 - onsubmit：提交表单时触发
 - onchange：针对表单控件，聚焦且信息发生改变
 - onload：资源加载后执行的事件
- 12、H5新元素
 - video：视频
 - audio：音频
 - aside：定义侧边栏
 - header：定义头部
 - article：定义文章
 - nav：定义导航
 - output：定义输出
 - footer：定义脚步
 - section：内容区域
 - <details><summary></summary></details>：详情，标题
 - bdi：设置文本
 - canvas：画布
 - dialog：定义对话框
 - figure：标题
 - main：定义主体部分
 - embed：嵌入外部文件
 - mark：标记
 - output：输出
 - progress：进度条
 - ruby：标注拼音
 - 子主题 21
- 11、输出及元信息标签
 - 输出标签
 - pre：预留空间
 - code：代码
 - tt：打字机文本
 - kbd：键盘文本
 - var：定义变量
 - dfn：定义项目
 - samp：样式代码
 - xmp：预格式文本
 - 元信息
 - head：头部信息
 - title：显示
 - meta：<meta http-equiv="refresh" contet="30"/>刷新，与http相关
 - base：<base href="img/" target="_blank">
 - basefont：IE9以下支持
- 10、链接及脚本
 - 链接
 - a：链接跳转
 - link：样式地址
 - 脚本
 - script/nosceipt：定义javascript脚本
 - parameter：为object及applet提供参数
 - object：定义长和宽
 - applet：java小程序
- 9、框架标签
 - frameset：框架设置
 - i frame：内联框架
 - 框架属性
 - src
 - frameborder
 - noresize
 - marginwidth
 - marginheight
 - 内联框架属性
 - name
 - src
 - align
 - frameborder
 - width
 - height
 - marginwidth
 - marginheight
 - name
 - scrolling