

# Html总结

## 表格

<ul><li></li></ul>无序列表

<table></table> 表格声明标签      <caption></caption> 定义表格标题      <th></th><tr></tr> 定义表格单元行

## 基本标签

<em> <i> 倾斜标签      <big></big> 加粗      <small></small> 变小

<sup></sup> 上标签      <sub></sub> 下标签      <q></q> 块级标签

<center></center> 中心标签      <del></del> 删除标签      <div></div> 文字代表

<strong></strong> 变大      <pre></pre> 保存格式      <font color=""></font> 背景颜色标签

<br> 自动换行

<td></td> 定义表格单元格      <thead></thead><tbody></tbody> <tfoot></tfoot> 定义表格头部、主体及底部信息

## 表格标签

<col></col><colgroup></colgroup> 定义表格列的属性及组

## 图像

      src、alt、title、width、height 路径 文件代替字 标题 宽 高      相对路径和绝对路径

<map></map> <area></area>

## 框架

框架设置：  
<frameset></frameset>      <frame></frame><noframes></noframes>

框架属性：  
src、frameborder、noresize、marginwidth、marginheight、name

内联框架属性：  
src、align、frameborder、width、height、

## 链接

链接跳转  
<a href="链接地址"></a>      target="\_blank"      <link rel="stylesheet" href="样式地址" />

<script></script>      <param /> 为object及applet提供参数  
<noscript></noscript> 定义JavaScript脚本      <param name="autoplay" value="true">      <object></object>

<param /> 为object及applet提供参数      <applet></applet>      Java小程序<applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">      Java applet that draws animated bubbles. </applet>

## H5新元素

视频<video></video>      音频<audio></audio>

<aside></aside> 定义侧边栏      <header></header> 定义头部      <article></article> 定义文章      <nav></nav> 定义导航      <output></output> 定义输出      <footer></footer> 定义脚部

<section></section> 内容区域      <details> <summary></summary> </details> 详情、标题      <bdi></bdi> 设置文本      <canvas></canvas> 画布

## HTML属性

class 主题	id 名字	title 标题	style 样式
onload 登陆	onchange 改变。	onsubmit 不知道	onreset 按钮
<img /> 图片	width,height 宽和高	bgcolor 背景色 body,table	checked 检查

## 定位

position 定位的声明  
fixed 固定定位, relative 相对定位, absolute 绝对定位, static 静态文档流

z-index 定位层级, 层级值越大, 越悬浮在上层。

top, bottom 定义上下距离, 一般只定义其中一个值。      left, right 定义左右距离, 一般只定义其中一个值      clip 对定位区域进行截取

子主题 1