CSS总结

滤镜
- grayscale 灰度
- opacity 透明度
- brightness 亮度
- invert 反色
- saturate 饱和度
- sepia 褐色
- contras 对比度
- blur 模糊

颜色与字体
- color：颜色
- cpacity：透明度
- font-weight：字体粗细
- font-size：字体大小
- font-style:字体风格

文本
- text-transfrom：转换大小
- text-align：水平对齐方向
- text-indent：文字缩进
- text-transform 转换大小写
- vertical-align : 垂直对齐方式
- word-spacing : 单词之间的间距
- line-height : 行高

尺寸与补白
- width：宽度
- height：高度
- margin：外边距
- padding：内边距
- center 居中
- float 靠边

内容与用户界面
- content：内容
- quotes：嵌入标记
- counter-reset：计数器复位
- counter-increment 计数器

背景与边框
- border：边框
- box-shadow：盒子阴影
- backgrund：背景
- border-radius 边框弧度

过渡与动画
- animation:动画
- transition:过度

定位
- top，bottom定义上下距离，一般只定义其中一个值
- left，right定义左右距离，一般只定义其中一个值
- z-index定位层级，层级值越大，越悬浮在上层
- clip对定位区域进行截取

背景渐变
- background-image:linear-grandient 线性渐变
- background-image:radial-gradient 径向渐变

列表与表格
- list-style-type 列表类型
- list-style-image 列表图片
- list-style-position 列表位置
- list-style 列表风格
- border-collapse 边框合并
- border-spacing 边框间隙
- caption-side 设置标题位置
- line-through 上划线
- empty-cells 定义空格
- table-layout 设置表格
- underline 下划线
- sparate 合并

CSS选择器
- A[attr="value"]属性值等于某个特定值，例：p[title="自然风景图"]
- A[attr~="value"]属性值中有一个等于某个特定值，例p[class="one more"]
- A[attr|="value"]属性值中以value开头接横杆或者等于value值，例：p[class="main-top"]
- A[atr^="value"]属性值中以某个特定值开头的元素，例：p[class="firstBlood"]
- A[attr$="value"]属性中以某个特定值结尾的元素，例：p[class="doubleKill"]
- A[attr*="value"]属性中包含某个特定值的元素，例：p[class="pentaKill"]

XMind | 试用模式