HTML

总体

- html属性
  - class（类名，可以定义多个，不能以数字开头）
    - id（唯一识别）
      - title（显示文字提示）
        - style（定义行内样式）
- 样式节点
  - style（样式定义）
    - div（块状节点）
      - span（行内节点）
- 基本标签
  -
</br>换行
    - <hr></hr>段落
      - <hn>
        - 行内节点
          - 居中
  - 倾斜标签
    - 加粗标签
      - <u></u>下滑线
- 表格
  - (有序列表)
    - (无序列表)
      - <dl><dt></td><dd></dd></dl>
        自定义列表
        - <dir>
</dir>定义目录列表
  - <th></th></tr></tr>
    定义表格单元行
    - table（表格声明标签）
      - caption（定义表格标题）
- 表格标签
  - td(定义表格单元格)
    - thead(定义头部信息)
      tbody（定义主体信息）
      tfoot（定义底部信息）
      - <col></col><colgroup></colgroup>
        定义表格的属性及组
- H5新元素
  - video（视频）
    - audio（音频）
  - section（内容区域）
    - <details>
      <summary></summary>
      </details>
      详情，标题
      - canvas（画布）
      - bdi（设置文本）
  - header（定义头部）
- 图片
  -
    - map（相对路径）
      - area（绝对路径）
- 框架
  - frameset（框架设置）
    - iframe（内联框架）
      - src，frameborder，noresize，marginwidth，marginheight，name（框架属性）
      - src，align，frameborder，width，height，width，marginwidth，marginheight，name，scrolling(内联框架属性)
- 链接
  - 链接跳转

    - <link rel="stylesheet" href="样式地址" />
      - target="_blank"
  - <script></script>
    <noscript></noscript>
    定义JavaScript脚本
- 脚本
  - <script></script><
    noscript></noscript>
    定义JavaScrcip脚本
    - <object></object>
      - <param/>
        - <applet></applet>
- 输出标签
  - pre（预留空间）
    - kbd(键盘文本）
    - var(定义变量)
      - <samp>样式代码
      - dfn（定义项目）
    - code（代码）
    - xmp（预格式文本）
- 输入标签
  - <form></form>
    - <label></label>
      - <fieldset></fieldset>
        - <legend></legend>
- 标签属性
  - onload（资源加载完成之后执行的事件）
    - onchange（聚焦目信息发生改变触发）
      - onsubmit（提交表单时触发）
        - onreset（信息重置时触发）
  - width，height（宽和高）
    - name（定义表单控件和框架名称）
      - aligh（对齐）
        - data-*（自定义属性）
- 块级标签
  - <acronym>
  - <abbr>
    - <address>
      - <blockquote>
        - <q>
          - 下标签
  - 上标签

XMind | 试用模式