HTML

- 表单控件标签
  - form 声明使用表单控件
    - action 接收数据的服务器位置
    - input 定义表单控件
      - type 设置控件类型
        - text 文本输入框
        - password 密码输入框
        - button 普通按钮
        - subimt 提交按钮
        - reset 重置按钮
        - radio 单选按钮
        - checkbox 复选按钮
        - email 邮箱输入框
      - value 设置控件名称、显示文字内容
      - name 定义控件备注
      - placeholder 隐藏文字内容
    - textarea 文本域
      - cols 定义横向显示的字数
      - rows 定义竖向显示的字数
      - id 设置该控件的id
    - button 按钮（可设置类型）
    - select 文本选择栏
      - optgroup 定义菜单组
        - label 给该选项组命名
      - option 单文本选项
        - value 定义该选项名称
      - multiple 定义为可多选（按住Ctrl可多选）
      - size 定义显示单选项的数量
    - fieldset 定义组（加1px的边框）
      - legend 定义该组的名称
- 1.HTML基本标签
  - ！DOCTYPE 声明开始标签
  - head 头部标签
    - meta 基础信息
      - charset 字符编码格式
        - UTF-8 国际通用编码格式
      - name 定义
        - description 描述网页内容
    - title 定义网页名称
      - content 定义的内容
        - keywords 关键词
        - author 注明作者、版权
  - body 主体内容标签
    - p 段落标签
    - br 分行标签（单标签）
    - hn（1-6）标题标签
    - hr 水平分割线（单标签）
- 输出及元信息
  - pre预留空间
  - code代码
  - tt打字机文本
  - kbd键盘文本
  - var定义变量
  - dfn定义项目
  - samp样式代码
  - xmp预格式文本
  - meta提供了html文档的元数据
  - base页面上的所有的相对链接规定默认URL或默认目标（只能存在一个base标签，并必须位于head元素内部）
- 粘合剂块级标签
  - acronym\abbr定义缩写标签
    - title 定义文字内容
  - address地址标签（块状）
  - blockquote跨列引用标签
  - q引用标签
  - cite地址标签（行内）
  - ins插入标签（下边框）
  - center居中标签
  - s\del删除线标签
- 列表标签介绍
  - <dir>
</dir>定义目录列表
  - 有序列表
  - <dl><dt></td><dd></dd></dl>自定义列表
  - 无序列表
- 链接和脚本
  - 链接
    - 链接跳转
    - target="_blanka标签属性
    - <link rel="stylesheet" href="样式地址" />
  - 脚本
    - script/noscript定义JavaScript脚本
    - object输入标签
    - param为object及applet提供参数
    - applet Java小程序
- 事件属性
  - onload资源加载完成之后执行的事件
  - onchange聚焦且信息发生改变触发
  - onsubmit提交表单时触发
  - onreset信息重置时触发
  - onselct当元素被选取时触发
  - onkeypress键盘按下去触发
  - onfocus/onblur聚焦和失去焦点触发
  - onkeydown/onkeyup键盘按下去那一刻及键盘松开那一刻
  - onclick鼠标点击事件 ondblclick双击事件
  - onmousedown/up 鼠标按下去触发、鼠标松开触发
  - onmouseover/out 鼠标经过触发、鼠标离开触发
- HTML属性
  - 通用属性
    - title显示文字提示
    - class类名
    - style定义行内样式
    - id唯一识别
  - H5属性
    - content/editable规定文字为可编辑的内容
    - data-*自定义属性
    - placeholder表单控件占位符
    - hidden隐藏
  - 独有属性
    - src路径
    - name定义表单控件和框架名称
    - checked单选和复选被选中
    - width,height宽和高
    - align对齐
    - bgcolor背景色
    - value表单控件的文本值
    - type表单控件的类型
    - target规定打开新窗口的方式
- 字符格式化标签
  - em/i倾斜标签
  - strong/b加粗标签
  - u下划线
  - sup/sub上标和下标标签
  - font字体
  - big/small大号和小号字体
  - <bdo dir="rtl"></ddo>文字顺序
- 表格标签
  - table表格声明标签
  - <th></th><tr></tr>定义表格单元行
  - thead/tbody/tfoot 定义表格头部、主体及底部信息
  - caption定义表格标题
  - td定义表格单元格
  - col/colgroup定义表格列的属性及组
- 图片
  - map
    - area定义可点击区域
      - shape 元素中可点链接的形状类型
        - poly 定义为多边形区域
      - coords 可控位置
      - href 所跳转的目标地址
    - name 地图名称
  - img（单标签）添加图片标签
    - scr 设置图片路径
    - width 设置图片宽度
    - height 设置图片高度
    - title 定义图片显示文字
    - alt 图片无法显示时的文本
    - usemap 将图像定义为客户端图像映射
  - background 背景图片
- 😱 H5元素
  - video视频
  - audio音频
  - aside定义侧边栏
  - header定义头部
  - nav定义导航
  - footer定义脚部
  - output定义输出
  - article定义文章
  - dialog定义对话框
  - section内容区域
  - <details><summary></summary></details>详情、标题
  - canvas画布
  - bdi设置文本
  - embed嵌入外部文件
  - main定义主体部分
  - <figure><figcaption>标题</figcaption></figure>定义独立流的内容
  - <keygen name="security">规定用于表单的密钥对生成器字段
  - time定义时间
  - track媒介规定外部文本轨道
  - wbr换行符
  - mark标记
  - output输出
  - progress进度条
  - ruby 定义注释
    - rp 定义注释内容
- 样式节点
  - style样式定义
  - div块状节点
  - span行内节点
- 框架
  - frameset声明框架
    - 标签属性
      - roms=" * , * " 设置行（占行大小）
      - cols=" * , * " 设置列（占列大小）
    - frame生成框架
      - 框架属性
        - frameborder 设置框架边框大小
        - src 设置文件路径
        - noresize="noresize"规定该边框无法被移动
        - marginwidth 设置该框架的内部左右位置
        - name 给该框架定义名称
        - marginheight 设置该框架的内部上下位置
    - iframe生成内联框架
      - 内联框架属性
        - src 设置文件路径
        - align 规定该框架的对齐方式
        - height 设置该框架的高度
        - width 设置该框架的宽度
        - scrolling 设置该框架滚动条状态
        - frameborder 设置框架边框大小
        - marginwidth 设置该框架的内部左右位置
        - name 给该框架定义名称
        - marginheight 设置该框架的内部上下位置
- 滚动标签
  - marquee滚动
    - onMouseOut="this.start()" 当鼠标移出该区域时
    - onMouseOver="this.stop()" 当鼠标移入该区域时
  - beha vior 设定滚动的方式
    - slide不重复滚动
    - scroll重复滚动
    - alternate 来回滚动
  - loop设定滚动的次数

XMind | 试用模式