

HTML

基础

基本标签

- <head>头部信息</head>
- <title>标题</title>
- <p>段落 </p>
- <h1>标题</h1> | 1-6

列表标签

- 无序列表列表选择
- 有序列表
- 自定义列表<dl><dt><dd></dd></dl>
- 定义目录列表<dir></dir>

字符格式化标签

- <i></i> 倾斜标签
- 加粗标签
- <u></u> 下划线

表格标签

- <table></table> 表格声明
- <tr></tr> 定义表格单元行
 - 定义表格标题<caption></caption>
 - 定义表格单元格<th></th><td></td>
- 定义表格头部<thead></thead>
- 定义表格主体<tbody></tbody>
- 定义表格底部<tfoot></tfoot>

输入标签

- <label> </label>
- <fieldset> </fieldset>
- <legend> </legend>

H5新元素

后期

- <aside></aside> 定义侧边栏 <header></header> 定义头部
- <article></article> 定义文章 <nav></nav> 定义导航
- <output></output> 定义输出 <footer></footer> 定义脚部

H5新元素2

- 内容区域:<section></section>
- 详情:<details></details>
- 标题:<summary></summary>
- 设置文本:<bdi></bdi>
- 画布:<canvas></canvas>

粘合剂块级标签

中期

- <cite></cite>
- <ins></ins>
-
- <abbr></abbr>
- <address></address>
- 不赞成使用 <blockquote></blockquote>
- <s></s>
- <strike></strike>
- <center></center>

粘合剂块级标签2

- 通常和属性title一起使用 定义缩写<acronym></acronym>
- 最新写法 定义缩写<abbr></abbr>
- 将文字倾斜, 单独占一行 定义地址信息<address></address>
- 开头处有空白, 上下有间隙 定义长应用<blockquote></blockquote>
- 定义短的引用<q></q>
- 将文字倾斜, 行内元素 定义普通的引用<cite></cite>
- 表现形式为有下划线 定义插入的文本<ins></ins> (insert)
- 表现形式为中划线 定义被删除的文本 (delete)

粘合剂块级标签3

- 也可把图片信息居中 将文字信息进行居中<center></center>
- 添加删除线 <s></s> <strike></strike>

样式节点

- 样式定义:<style></style>
- 块级节点:<div></div>
- 行内节点:

框架标签

- 以及<frame></frame>与<noframes></noframes>
- 框架设置:<frameset></frameset>
- 内联框架:<iframe></iframe>
- 框架属性:src, frameborder, noresize, marginwidth, marginheight, name
- 内联框架属性:src, align, frameborder, width, height, marginwidth, marginheight, name, scrolling

链接及脚本

- 链接跳转
- 标签属性:="blank"
- href="样式地址"/>
- <link rel="stylesheet">

输出及元信息标签

- <pre>预留空间</pre>
- <code>代码</code>
- <tt>打字机文本</tt>
- <kbd>键盘文本</kbd>
- <var>定义变量</var>
- <dfn>定义项目</dfn>
- <samp>样式代码</samp>
- <xmp>预格式文本</xmp>

元信息

- <meta http-equiv="refresh" content="30" /> 刷新, 与http相关
- <meta />
- <base href="img/" target="_blank">
- <base />
- <basefont color="red" size="10" /> IE9以下支持
- <basefont />