

HTML

样式标签

- class可以定义多个id只定义一个
- title属性鼠标移动到该显示的文字提示
- style属性专门该元素定义行内样式风格
- onloadhtml加载完成执行的事件
- alert弹出的警告框
- onchange当表单控件的内容失去焦点
- onreset重置表单内容
- onclick单击事件
- contenteditable内容可编辑
- placeholder文本框输入框的默认文字
- hidden隐藏元素
- checked被选中（单选和多选）
- target在新窗口当中打开一个新界面

视频标签

- video不支持双标记
- aside定义侧边栏双标记
- header定义头部双标记
- article定义一篇文章双标记
- nav定义导航双标记
- footer定义底部双标记
- section定义内容区域双标记
- details, summary作为详情内容以及标题双标记
- cavas画布双标记
- embed插入外部文件双标记
- audio音频双标记
- main主体内容双标记
- mark定义标记双标记
- max整体的边度双标记
- progress进度条
- value当前的进度条

链接属性标签

- a标签的作用页面跳转，下载文档，锚点跳转
- link引入css样式表
- rel关联
- stylesheet样式表
- script引用脚本，双标签
- noscript标签当中的内容
- objrct引入外部文件
- panram/object元素定义参数
- <applet>-java小程序双标签
- marquee走马灯效果
- onmouseout离开启动
- behavior表现形式
- alternate交替运动
- slide不重复运动
- scroll默认值
- bgcolor背景色
- direction运动方向
 - up上
 - right右
 - down下
 - left左
- height设置高度
- width设置高度
- loop设置运动次数
- scrollamount运动速度
- s'crolldelay减慢运动速度

基本标签

- <head>头部信息</head>
- <title>网页标题</title>
- <meta/>单标记元素
- <p>段落</p>
- <name>定义
- <h1>标题</h1>1-6
- <conten>网页的内容
- <u>下划线</u>
- <keywords>关键词
- <author>作者
- 加粗
- <i>倾斜</i>
- <hr>水平分割线</hr>
-
换行单标记

非常标签

- big大号标签
- small小号标签
- 上标签sup
- 下标签sub

数据标签

- <form>声明使用表单</form>
- </form>结束
- input输入框的类型
- type类型
- text文本框
- button有属性
- radio单选按钮
- checkbox复选框
- textarea多行文本输入框
 - cols="数值"
 - rows="数值"
 - maxlength="数值"
- maxlength最大长度
- select下拉选择
- optgroup对选择分组
- fieldset值的是表单组
- legend指的是表单组的标题
- center能居中双标记

分支主题 9

图像标签

- image图像的引用方式
- img标签的使用方式
- abbr定义缩写，双标签
- blockquote定义长的引用
- <q>定义短的引用
- <cite>定义普通的引用
- ins定义插入的文本
- strike添加删除线

表格标签

- table进行声明
- tr表格的单元行
- td表格的单元格
- th表格的页眉单元格
- 对齐方式
 - left左对齐
 - center居中对齐
 - right右对齐
 - justity两端对齐
- 标题caption双标签
- group组
- column列
- rowspan行合并
- cellspacing单元格间隙
- cellpadding单元格填充空白

列表标签

- 无序列表列表选项
- ol有序列表，单个选项
- dl自定义列表的声明使用
- dt自定义列表标题
- dd自定义列表选项
- dir目录列表的声明
- li单个选项