

HTML

基本标签

- <head>头部信息</head>
- <title>网页设计</title>
- <p>段落</p>
- <h1~h6>标题
- <body>身体信息</body>
- 文字属性
- <color>颜色</color>
- <face>字体</face>
- <size>字体大小</size>
- <foot>底部信息</foot>
- <center>将信息居中</center>
-
下一段
- <hr />水平分割线
- <main>主体标签</main>
- <mark>定义标记</mark>
- del, s, style 添加删除线
- 在编辑器当中多个空格等于一个空格
- prigress进度条, value当前进度, max整体的进度 (双标记)
- 加粗
- <i>倾斜
- 行内元素, 适合存放小部分内容元素
行内元: 与其他并列一行
- <div>块状元素, 适合存放大部分内容的元素,
块状元素: 有宽和高, 单独占据一行

列表标签

- 无序列表<u>无序表签列表选项
- 有序列表有序列表列表选项
- 自定义列表<dl>自定义列表声明</dl><dd>自定义列表选项</dd>
- 目录列表<dir>目录列表声明</dir>目录列表选项

图片标签

- <input>编辑图片</input>
- <src>位置</src>
- <style>标题</style>

表格标签

- caption标题标签, 能使文字居中
- <thead>头部信息</thead><tfoot>底部信息</tfoot><tbody>可自动生成</tbody>
- <group>行, column列<col><rowspan>行合并属性, <colspan>列合并属性
- <table>中有一些属性<bgcolor>背景颜色
cellspacing表格当中的间隙

主体标签

- <aside>定义侧边栏
- <header>定义头部
- <artace>定义一篇文章
- <nua>定义导航
- <footer>定义底部
- 以上都是双标记标签
- section定义内容区域 (双标记)
- <details>作为详情页内容 (双标记)
- <summary>作为详情页标题内容 (双标记)
- <canvas>画布 (画笔)
- <embed>插入外部文件 (双标记)
- <class>可以定义多个, 通常用该元素的样式风格
- id属性 只能定义一个, 通常用该元素的样式风格
- <title>属性 鼠标移动到该元素上显示的文字提示
- <style>属性 专门为该元素定义行内样式风格

融入标签

- <frameset>能融入多个界面
- 融入单个界面使用<frame>
- <noframes>不支持融入界面标签
- 单个界面<frame>; 属性<src>;
- <frameborder>是否有边框;
- <nosize>不允许调整尺寸;
- <marginheight>边框上下间距;
- <marginwidth>边框左右间距;
- <name>定义一个名称;
- <row>有多少行, <cols>有多少列; (*) 代表任意长度

属性标签

- <onload html>文档加载完成之后执行的事件<图片资源加载完成之后执行的事件>
- 弹出警告框alert<>
- <onchange> 当表单控制的内容失去焦点并且文字信息发生改变的时候触发的事件
- <onrest>重置表单内容
- <onclick>单机事件
- <contenteditable>内容可编辑
- <placeholder> 文本输入框的文字
- <hidden> 隐藏元素《标签》
- <checked> 被选中和多选
- <target> 在新窗口中打开一个新的界面<a链接>
- <style> 对样式的一种声明